



Especificaciones Ledvance Panel LED Compact 33W 3630lm - 840 Blanco Frio | 120x30cm - UGR <25 - Dali Regulable

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                              | 247072                      |
| EAN                              | 4099854017186               |
| Código del Fabricante            | 4099854017186               |
| Marca                            | Ledvance                    |
| Nombre del fabricante            | PL COMP 1200 V 33W 840 DALI |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                      |
| Vida Media (hora)                | 50000                       |
| Product Serie                    | PANEL COMPACT               |

## Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 2x36                                 |
| Potencia                      | 33W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | Sí, Dali                             |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Lampara Incluida           | Sí                          |
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3630lm                      |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 110                         |
| Nivel de Protección IP     | IP40                        |
| Protección Contra impactos | IK02 - 0.20 Joule           |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo, 4 polos |
| Acabado del Reflector      | Mate                        |
| Factor de Potencia         | >0.90                       |
| Tipo de Producto           | Paneles LED                 |

## Información de luminaria

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                        |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 25 - Para pasillos y escaleras |
| Cubierta Óptica                             | PS (Poliestireno)                |
| Temperatura de Funcionamiento               | -10 to +45                       |
| Luz de emergencia                           | Sin luz de emergencia            |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                           |
| Material                                    | Aluminio                         |
| Color de la carcasa                         | Blanco                           |

## Dimensiones

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensiones del Panel LED | 120x30cm |
| Longitud (mm)             | 1195     |
| Ancho (mm)                | 295      |
| Altura (mm)               | 34       |

## Información sensor

Tipo de Sensor

Sin sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo **de 14 días**

