



Especificaciones Noxion Pantalla LED  
Estanca Poseidon V3.0 65W  
8450/9100lm - 830-865 CCT | 150cm -  
Cableado De Paso (5x2.5mm2) - Dali  
Regulable

[Ver producto](#)

## Datos técnicos

|                                  |                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                              | 247478                                                                           |
| EAN                              | 8719157045605                                                                    |
| Código del Fabricante            | 8719157045605                                                                    |
| Marca                            | Noxion                                                                           |
| Nombre del fabricante            | Noxion LED Waterproof Poseidon IP65 V3.0 1500mm - 65W - Max 9100lm - 3CCT - DALI |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 6 años                                                                           |
| Vida Media (hora)                | 80000                                                                            |

## Información técnica

|                               |                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                                          |
| Reemplazo (Watt)              | 2x58                                                   |
| Potencia                      | 65W                                                    |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                                                |
| Regulable                     | Sí, Dali                                               |
| Color Claro                   | Blanco                                                 |
| Código de Color               | 830 Blanco Cálido, 840 Blanco Frío, 865 Luz Del Día    |
| Color de Luz                  | 3000 Blanco Cálido, 4000 Blanco Frío, 6500 Luz Del Día |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática                   |
| Configuración de Color        | CCT                                                    |

|                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)   | 9100lm                  |
| Eficacia Luminosa (Lm/W) | 140                     |
| Factor de Potencia       | >0.90                   |
| Longitud                 | 150cm                   |
| Tipo de Producto         | Estanca LED Impermeable |

## Información de luminaria

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Montura                       | Superficial                   |
| Conexión de la Luminaria      | PI [conector push-in 5 polos] |
| Nivel de Protección IP        | IP65                          |
| Protección Contra impactos    | IK10 - 20 Joule               |
| Temperatura de Funcionamiento | -20 hasta + 40                |
| Material                      | Polycarbonato                 |
| Color de la Luminaria         | Gris                          |
| Luz de emergencia             | Sin luz de emergencia         |
| Product Serie                 | Poseidon                      |

## Dimensiones

|               |      |
|---------------|------|
| Longitud (mm) | 1560 |
| Ancho (mm)    | 80   |
| Altura (mm)   | 75   |

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

