



Especificaciones Philips Panel LED  
CoreLine RC132V 27W 3600lm - 840  
Blanco Frio | 60x60cm - UGR <19

[Ver producto](#)

Datos técnicos

|                                  |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| SKU                              | 249730                               |
| EAN                              | 8720169588738                        |
| Código del Fabricante            | 8720169588738                        |
| Marca                            | Philips                              |
| Nombre del fabricante            | RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 |
| Garantía total Lamparadirecta.es | 5 años                               |
| Vida Media (hora)                | 100000                               |
| Product Serie                    | CoreLine                             |

Información técnica

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Tecnología                    | LED Integrado                        |
| Reemplazo (Watt)              | 4x18                                 |
| Potencia                      | 27W                                  |
| Voltaje de la Lámpara (V)     | 220-240                              |
| Regulable                     | No regulable                         |
| Código de Color               | 840 Blanco Frío                      |
| Color de Luz                  | 4000 Blanco Frío                     |
| Índice Reproducción Cromática | 80-89 - Buena reproducción cromática |
| Color Claro                   | Blanco                               |
| Configuración de Color        | Color único                          |

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Flujo Luminoso (Lumen)     | 3600lm             |
| Eficacia Luminosa (Lm/W)   | 110                |
| Nivel de Protección IP     | IP20               |
| Protección Contra impactos | IK03 - 0.35 joule  |
| Conexión de la Luminaria   | Borne sin tornillo |
| Factor de Potencia         | >0.90              |
| Tipo de Producto           | Paneles LED        |

## Información de luminaria

|                                             |                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Montura                                     | Empotrada                       |
| Relación de deslumbramiento unificado (UGR) | < 19 - Para oficinas y escuelas |
| Cubierta Óptica                             | Ópalo                           |
| Color de la Luminaria                       | Blanco                          |
| Material                                    | Acero                           |
| Color de la carcasa                         | Blanco                          |

## Dimensiones

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensiones del Panel LED | 60x60cm |
| Longitud (mm)             | 595     |
| Ancho (mm)                | 595     |
| Altura (mm)               | 69      |

## Información sensor

## ¿Por qué elegir Lamparadirecta?

Tipo de Sensor

Sin sensor



**Especialista** en iluminación



Planes de iluminación **personalizados**



Hasta **7 años** de garantía



Devoluciones fáciles en un plazo de **14 días**

